



KONICA MINOLTA

bizhub 225i

Vienspalvis A3 daugiafunkcis ierengins

bizhub
i-SERIES IS
IŠMANIAM
DARBUI
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

PRIVALUMAI



Servisas

Efektyvi spausdinimo priežiūra
ir valdymas

PRIEDAI

KITA

Dokumentų padavimas
DF-633

Originalus dangtis
OC-512

Automatinis
AD-509

AR

4 UŽBAIGIMAS

Susegimo priedas
EH-C591



2 JUNGTYS

Papildomas jungties
priedas MK-750

Fakso plokštė
FK-510

Bevielis tinklas
SX-BR-300AN

3 TALPOS POPIERIUI

Stalčius
PF-507

x4

Spintelė (didelė)
DK-706

Spintelė (vidutinė)
DK-707

AR

Spintelė (maža)
DK-708

AR

LEGENDA

- Būtinasis priedas
- Papildomai
- Šis priedas gali būti įdigtas tik su atitinkamai kitais priedais

UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Dvipusis Susegimas kampe
spausdinimas (nepriklausomas)

APRAŠYMAS

JUNGTYŠ

FK-510 Fakso plokštė	Super G3 faksas
SX-BR-300AN Bevielis tinklas	Bevielio tinklo jungtys
MK-750 Papildomas jungties priedas	Reikalingas fakso funkcijai ir skenavimui <i>vienu paspaudimu</i>

KITA

DF-633 Dokumentų padavimas	Automatinis dokumentus vartantis dangtis, iki 130 lapų
OC-512 Originalus dangtis	Vietoj automatinio padavimo dangčio
AD-509 Dvipusis priedas	Dvipusiam spausdinimui ir kopijavimui

TALPOS POPIERIUI

PF-507 Stalčius	250 lapų, B5-A3, 64-90 g/m ²
DK-706 Spintelė (didelė)	Be arba 1x PF-507
DK-707 Spintelė (vidutinė)	Tik 2x PF-507
DK-708 Spintelė (maža)	Tik 3x arba 4x PF-507

UŽBAIGIMAS

EH-C591 Susegimas	Susegimas iki 50 lapų
-------------------	-----------------------

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SISTEMOS FUNKCIJOS

Spausdinimo greitis A4	Iki 22 lapų/min.
Spausdinimo greitis A3	Iki 8 lapų/min.
Automatinis dvipusis A4	Iki 15 lapų/min.
1 kopija A4	6.5 sek.
Išilimo laikas	Apie 15 sek. ¹
Technologija	Lazerinis
Spausdinimo milteliai	Simitri® HD polimerizuoti spausdinimo milteliai
Panelės dydis/raiška	5 line LCD / 128 x 64
Atmintis	256 MB (stand./maks.)
Sąsaja	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (papildomai)
Tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatinis dokumentų padavimas (papildomai)	Iki 130 originalų; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Popieriaus formatas	A5-A3; kitų nustatymų
Popieriaus storis	64-157 g/m ²
Popieriaus talpa	350 lapų/1,350 lapų (stand./maks.)
Stalčius (stand.)	1x 250; A5-A3; kitų nustatymų; 64-157 g/m ²
Stalčius (papildomai)	1x 250 lapų; B5-A3; kitų nustatymų; 64-90 g/m ² (iki 4x)
Rankinis padavimas	100 lapų; A5-A3; kitų nustatymų; 64-157 g/m ²
Užbaigimas (papildomai)	Grupavimas; rūšiavimas; susegimas (nepriklausomas)
Automatinis dvipusis	A5-A3; 64-90 g/m ²
Išvedimas	Iki 250 lapų
Mėnesio apkrovimas	Rek. 5,000 lapų; Maks. ² 15,000 lapų
Spausdinimo miltelių išeiga	Juoda iki 12,000 lapų
Ryškinimo mazgo resursas	Juoda iki 55,000/55,000 lapų (būgnas/ryškalas)
Elektros sąnaudos	220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 1.30 kW
Matmenys (P x l x A)	607 x 570 x 458 mm (be priedų)
Svoris	Apie 28.2 kg (be priedų)

SPAUDINIMO FUNKCIJOS

Skiriamoji geba	600 x 600 dpi
Emuliacija	GDI
Tvarkyklės	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

SKENAVIMO FUNKCIJOS

Skenavimo greitis	Iki 55/20 lapų/min. vienpusis (vienspalvis/spalvinis)
Skiriamoji geba	Iki 600 x 600 dpi
Skenavimo būdai	skenavimas į el.paštą; SMB; FTP; USB; TWAIN skenavimas
Bylų formatai	JPEG; TIFF; PDF
Skenavimo nukreipimas	32 adresatai; 250 spartieji; LDAP palaikymas

KOPIJAVIMO FUNKCIJOS

Kopijavimo rezoliucija	600 x 600 dpi
Pustoniai	256 pustoniai
Multikopija	1-999
Originalo formatas	Maks. A3
Didinimas-Mažinimas	25-400% kas 0.1% žingsniu; Automatinis

FAKSO FUNKCIJOS

Standartas	Super G3 (papildomai)
Pranešimo perdavimas	Analoginis; i-Fax
Skiriamoji geba	Iki 406 x 392 dpi
Suderinamumas	MH; MR; MMR; JBIG
Fakso greitis	Iki 33.6 Kbps
Fakso adresatai	32 adresatai; 250 sparcijų

SISTEMOS FUNKCIJOS

Apskaita	Iki 50 vartotojų
Programinis palaikymas	Net Care Device Manager; Web Connection

¹ Išilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.

² Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

