



KONICA MINOLTA

**bizhub 300i**

Vienspalvis A3 daugiafunkcis ģrenginys

**bizhub  
i-SERIJA  
IŠMANIAM  
DARBUI**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## PRIVALUMAI

**Saugumas**

Saugaus tinklo integravimas, duomenų kodavimas, HDD perraišymas ir pažangi vartotojo autentifikacija

**Produktyvumas**

Skenavimas ir spausdinimas dideliu greičiu bei našios užbaigimo funkcijos

**Aplinkosauga**

Eko funkcijos energijos suvartojimo ir išlaidų mažinimui

**Intuityvus valdymas**

Valdykite daigafunkcijų įrenginį kaip išmanųjį telefoną su pilnai pritaikyta vartotojo sąsaja

**Programėlių sistemos**

Didesnis efektyvumas su Konica Minolta programėlėmis

**Servisas**

Efektvyvus spausdinimo aplinkos valdymas, įskaitant automatinį eksploatacinių medžiagų pristatymą, pro-aktyvią techninę priežiūrą ir nuotolinius nustatymus

## PRIEDAI

**1 PAPILD. FUNKCIJOS****PDF konvertavimas**

LK-102v3

**OCR teksto atpažinimas**

LK-105v4

**Barkodų spausdinimas**

LK-106

**Unikodų spausdinimas**

LK-107

**OCR A and B šriftai**

LK-108

**Dokumentų konvertavimas**

LK-110v2

**ThinPrint® klientas**

LK-111

**Be-serverinis spausdinimas**

LK-114

**Trusted Platform Module aktyvavimas**

LK-115v2

**Antivirusinė**

LK-116

**FOIP aktyvavimas**

LK-117

**JUNGTYS****Fakso plokštė**

FK-514

x2

**Bevielis tinklas**

UK-221

**USB I/F priedas**

EK-608

AR

**USB I/F priedas**

EK-609

**Biometrinė autentifikacija**

AU-102

AR

**ID kortelių skaitytuvas****Parengimo priedas**

MK-735

**3 KITA****Dokumentų padaviklis**

DF-632

AR

**Dokumentų padaviklis**

DF-714

AR

**Originalus dangtis**

OC-511

**Darbinė lentynė**

WT-506

**10-mygtukų klaviatūra**

KP-102

**Saugumo priedas**

SC-509

**SSD**

EM-908

**Klaviatūros laikiklis**

KH-102

**Oro valymo mazgas**

CU-102

**4 TALPOS POPIERIUI****Išmanus medijos sensorius**

IM-102

**1 x Universalus stalčius**

PC-116

AR

**2 x Universalus stalčius**

PC-216

AR

**Didelės talpos stalčius**

PC-416

AR

**Didelės talpos stalčius**

PC-417

AR

**Spintelė**

DK-516x

AR

**Didelės talpos stalčius**

LU-302

**Banerių stalčius**

BT-C1e

**5 UŽBAIGIMAS****Darbu rūšioklis**

JS-506

AR

**Vidinis susegiklis**

FS-533

AR

**Pramušimo priedas**

PK-519

**Susegimo priedas**

FS-539

**Perjungiklis**

RU-513

AR

**Susegimo/bukletavimo priedas**

FS-539SD

**Perjungiklis**

RU-513

**Pramušimo priedas**

PK-524

**LEGENDA**

Būtinasis priedas

Papildomai

Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamais kitais priedais

## UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Susėgimas kampe



Susėgimas dviejuose taškuose



2-jų skylių pramušimas



4-jų skylių pramušimas



Dvipusis



Kombinuotas mixplex/mixmedia



Lenkimas per pusę



Lapų įterpimas, raportas



Laiško principo lenkimas



Bukletavimas



Ofsetinis rūšiavimas



Banerių spausdinimas



Kampinis susėgimas (išorinis)

## APRAŠYMAS

### PAPILDOMOS FUNKCIJOS

LK-102v3 PDF konvertavimas	PDF/A(1b), PDF kodavimas; skaitmeninis parašas
LK-105v4 OCR teksto atpažinimas	Searchable PDF ir PPTX
LK-106 Barkodai	Palaiko barkodų spausdinimą
LK-107 Unikodai	Palaiko unikodų spausdinimą
LK-108 OCR A ir B šriftai	Palaiko OCR A ir B šriftų spausdinimą
LK-110v2 Dokumentų konvertavimas	Galimybė kurti įvairius bylų formatus DOCX, XLSX and PDF/A
LK-111 ThinPrint® klientas	Persiunčiamų duomenų glaudinimui
LK-114 Be-serverinis spausdinimas	Secure and Follow Me spausdinimo funkcijoms nereikalingas serveris
LK-115v2 TPM aktyvavimas	Trusted Platform Module duomenų šifravimas ir dešifravimo apsaugos modulis
LK-116 Antivirusinė	Bitdefender® Antivirusinė užtikrina skenavimą realiu laiku (įeinantys/išeinantys duomenys)
LK-117 FOIP aktyvavimas	Faksas per IP tinklus (T.38), reikalingas fakso priedas

### JUNGTYŠ

EK-608 USB I/F priedas	USB klaviatūros jungtis
MK-735 Parengimo priedas	Identifikavimo kortelių skaitytuvo diegimo priedas
ID kortelių skaitytuvas	ID kortelių technologijos
AU-102 Biometrinė autentifikacija	Pirštų venų skenavimas
FK-514 Faksas plokštė	Super G3 faksas, skaitmeninio fakso funkcija
EK-609 USB I/F priedas	USB klaviatūros jungtis; Bluetooth
UK-221 Bevielės tinklas	Bevielės tinklo jungtis

### KITA

DF-632 Dokumentų padaviklis	Automatinis dokumentus vartantis padavimo dangtis 100 lapų
DF-714 Dokumentų padaviklis	Dvipusio skenavimo automatinis padavimo dangtis 100 lapų
OC-511 Originalus dangtis	Vietoj automatinio padavimo dangčio
WT-506 Darbinė lentynėlė	Autentifikacijos įtaisui padėti
KP-102 10-mygtukų klaviatūra	Naudojama vietoj liečiamojo ekrano
SC-509 Saugumo priedas	Kopijavimo apsaugos funkcija
EM-908 SSD	1 TB SSD padidinti saugojimo talpa
CU-102 Oro valymo mazgas	Sumažina emisijas ir pagerina oro kokybę
KH-102 Klaviatūros laikiklis	USB klaviatūros jungtis

### TALPOS POPIERIUI

IM-102 Išmanus medijos sensorius	Automatiškai nustato popieriaus svorį ir tipą
PC-116 1x Universalus stalčius	500 lapų, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Universalus stalčius	2x 500 lapų, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 Didelės talpos stalčius	2,500 lapų, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-417 Didelės talpos stalčius	1,500 + 1,000 lapų, A5-A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-302 Didelės talpos stalčius	3,000 lapų, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Banerių stalčius	Banerių padavimui
DK-516x Spintelė	Popieriaus ar kt. saugojimui

### UŽBAIGIMAS

FS-539 Susegimo priedas	50 lapų susegimas, maks. 3,200
FS-539SD Bukletavimas	50 lapų susegimas; 20 lapų bukletavimas; maks. 2,200 lapų
PK-524 Pramušimo priedas FS-539/SD	2/4 skylių pramušimas, automatinis perjungimas
RU-513 Perjungiklis	FS-539/SD instaliavimui
JS-506 Darbų rūšioklis	Atskiria įvairius darbus pvz. gautus fakso pranešimus
FS-533 Vidinis susegiklis	50 lapų susegimas, maks. 500 lapų
PK-519 Pramušimo priedas FS-533	2/4 skylių pramušimas, automatinis perjungimas

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### SISTEMOS FUNKCIJOS

Sistemos greitis A4	Iki 30 psl./min.
Sistemos greitis A3	Iki 15 psl./min.
Automatinis dvipusis A4	Iki 30 psl./min.
1 kopija A4	5.0 sek.
Išilimo laikas	Apie 11 sek. <sup>1</sup>
Technologija	Lazeris
Spausdinimo milteliai	Simitri® V polimerizuoti spausdinimo milteliai
Panelės dydis/raiška	10.1" / 1024 x 600
Sistemos atmintis	8,192 MB (stand./maks.)
Sistemos kietasis diskas	256 GB SSD (stand.) / 1 TB SSD (papildomai)
Sąsaja	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (papildomai)
Tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Automatinis originalų padavimas (papildomai)	Iki 100 originalų; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; RADF ar Dualscan ADF galimybė
Dvipusio padavimo nustatymas	Standartas (su dvipusio skenavimo priedu)
Popieriaus formatai	A6-SRA3; baneriai maks. 1,200 x 297 mm, kitų nustatymų
Popieriaus svoris	52-300 g/m <sup>2</sup>
Popieriaus talpa	1,150 lapų / 6,650 lapų (stand./maks.)
Stalčius (standartas)	1x 500; A6-A3; kitų nustatymų; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500; A5-SRA3; kitų nustatymų; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Stalčius (papildomai)	1x 500 lapų; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 lapų; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500 lapų; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1,500 + 1x 1,000 lapų; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Didelės talpos stalčius (papildomai)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Rankinis padavimas	150 lapų; A6-SRA3; kitų nustatymų, baneriai; 60-300 g/m <sup>2</sup>

### SISTEMOS FUNKCIJOS

Užbaigimas (papildomai)	Ofsetas; grupavimas; rūšiavimas; susegimas; susegimas (išorinis) pramušimas; lenkimas per pusę, laiško principu; bukletavimas
Automatinis dvipusis	A6-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Popieriaus išvedimas	Iki 250 lapų/ iki 3,300 lapų (stand./maks.)
Susegimas	Maks. 50 lapų arba 48 lapų + 2 viršeliai (iki 209 g/m <sup>2</sup> )
Susegimo išvedimo talpa	Maks. 100 rinkiniai
Lenkimas laiško principu	Maks. 3 lapų
Laiško lenkimo išvedimo talpa	Maks. 30 rinkiniai; nelimituota (be stalčiaus)
Bukletavimas	Maks. 20 lapų arba 19 lapų + 1 viršelis (iki 209 g/m <sup>2</sup> )
Bukletų talpa	Maks. 20 bukletų; nelimituota (be stalčiaus)
Mėnesio apkrovimas	Rek. 25,000 lapų; Maks. <sup>2</sup> 150,000 lapų
Spausdinimo miltelių išeiga	Juoda iki 25,000 lapų
Ryškimo mazgo resursas	Juoda iki 245,000/1,000,000 lapų (būgnas/ryškalas)
Elektros sąnaudos	220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 1.58 kW
Matmenys (P x I x A)	615 x 688 x 779 mm (be priedų)
Svoris	Apie 76.0 kg (be priedų)

### SPAUSDINIMO FUNKCIJOS

Skiriamoji geba	1,800 (ekvivalentas) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Emuliacija	PCL 6 (XL/3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Tvarkyklės	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Spausdinimo šriftai	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilus spausdinimas	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) papildomai: WiFi Direct

## SKENAVIMO FUNKCIJOS

Skenavimo greitis	Iki 100/100 psl./min. vienspalvis (vienspalvis/spalvinis) Iki 200/200 psl./min. dvipusis (vienspalvis/spalvinis)
Skenavimo rezoliucija	Iki 600 x 600 dpi
Skenavimo būdai	Skenavimas į el. paštą (sau); SMB (Namai); FTP; dėžutė; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skenavimas
Bylų formatai	JPEG; TIFF; PDF; suspaustas PDF; koduotas PDF; XPS; suspaustas XPS; PPTX papildomai: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Skenavimo nukreipimas	2,000 adresatai + 100 grupės; LDAP palaikymas

## KOPIJAVIMO FUNKCIJOS

Kopijavimo rezoliucija	600 x 600 dpi
Pustoniai	256 pustoniai
Multikopija	1–9,999
Originalo formatas	Maks. A3
Didinimas-mažinimas	25–400% kas 0.1%; automatinis

## FAKSIMILINĖS FUNKCIJOS

Standartas	Super G3 (papildomai)
Pranešimo perdavimas	Analoginis; i-Fax; spalvinis i-Fax; IP-Fax
Skiriamoji geba	Iki 600 x 600 dpi
Suderinamumas	MH; MR; MMR; JBIG
Modemo greitis	Iki 33.6 Kbps
Adresatai	2,000 adresatai + 100 grupės

## VARTOTOJŲ DĖŽUTĖS FUNKCIJOS

Saugomi dokumentai	Iki 3,000 dokumentų arba 10,000 lapų
Vartotojų dėžučių tipai	Viešas; asmeninės (su slaptažodžiu arba autentifikacija); grupinės (su autentifikacija)
Sisteminių dėžučių tipai	Saugus spausdinimas; koduoto PDF; fakso priėmimas; fakso persiuntimas

## KITOS FUNKCIJOS

Saugumas	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); filtravimas ir prieigų blokavimas; SSL3 ir TLS1.0/1.1/1.2 tinklo komunikacijos; IPsec palaikymas; IEEE 802.1x palaikymas; Vartotojų autentifikacija; prisijungimas su autentifikacija; apsaugotas spausdinimas; Kerberos; kietojo disko perrašymas; kietojo disko kodavimas (AES 256); konfidencialūs faksai; vartotojų duomenų šifravimas papildomai: Antivirusinis skenavimas realiu laiku (Bitdefender®); apsaugotas kopijavimas (Copy Guard, Password Copy)
Apskaita	Iki 1,000 vartotojų; Active Directory palaikymas (vartotojas + slaptažodis + el. paštas + smb katalogas); vartotojo galimų atlikti funkcijų apribojimas; autentifikacija su mobiliuoju įrenginiu (Android) papildomai: biometrinė autentifikacija (pirštų venų skenavimas); ID kortelių autentifikacija (ID kortelių skaitytuvas); autentifikacija su mobiliuoju įrenginiu (iOS)
Programinis palaikymas	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Įšilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.

<sup>2</sup> Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.



Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH  
BLI 2021 A3 Line of the Year