



KONICA MINOLTA

bizhub c300i

Spalvinis A3 daugiafunkcis įrenginys

bizhub
i-SERIES
IŠMANIAM
DARBUI
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

PRIVALUMAI



Intuityvus valdymas
Valdykite daigafunkcijų įrenginį kaip išmanųjį telefoną su pilnai pritaikyta vartotojo sąsaja



Mobilii jungtis
Spausdinkite bet kada iš bet kur su inovatyviomis Konica Minolta mobilios spausdinimo technologijomis



Saugumas
Saugaus tinklo integravimas, duomenų kodavimas, HDD perrašymas ir pažangi vartotojo autentifikacija



Programėlių ekosistemos
Didėnis efektyvumas su Konica Minolta plačiu programėlių portfeliu



Produktyvumas
Skenavimas ir spausdinimas dideliu greičiu bei našios užbaigimo funkcijos



Aplinkosauga
Efektyvus spausdinimo aplinkos valdymas, įskaitant automatinių eksploatacinių medžiagų pristatymą, pro-aktyvią techninę priežiūrą ir nuotolinius nustatymus

PRIEDAI

1 PAPILD. FUNKCIJOS

- PDF konvertavimas LK-102v3
- OCR teksto atpažinimas LK-105v4
- Barkodų spausdinimas LK-106
- Unikodų spausdinimas LK-107
- OCR A ir B šriftai LK-108
- Dokumentų konvertavimas LK-110v2
- ThinPrint® klientas LK-111
- Serverless pull spausdinimas LK-114
- Trusted Platform Module aktyvavimas LK-115v2
- Antivirusinė LK-116
- FOIP aktyvavimas LK-117



2 JUNGTYSI

- Fakso plokštė FK-514 x2
- Bevielės tinklas UK-221
- USB I/F priedas EK-608 AR
- USB I/F priedas EK-609 AR
- Fiery kontroleris IC-420
- Sąsajos priedas VI-516
- Sąsajos plokštė UK-115
- Biometrinė autentifikacija AU-102 AR
- ID kortelių skaitytuvas AR
- Parengimo priedas MK-735

3 KITA

- Dokumentų padaviklis DF-632 AR
- Dokumentų padaviklis DF-714 AR
- Originalus dangtis OC-511
- Darbinė lentynėle WT-506
- 10-mygtukų klaviatūra KP-102
- Saugumo priedas SC-509
- SSD EM-908
- Klaviatūros laikiklis KH-102
- Oro valymo mazgas CU-102

4 TALPOS POPIERIUI

- Išmanus medijos sensorius IM-102
- 1 x Universalus stalčius PC-116 AR
- 2 x Universalus stalčius PC-216 AR
- Didelės talpos stalčius PC-416 AR
- Didelės talpos stalčius PC-417 AR
- Spintelė DK-516x AR
- Didelės talpos stalčius LU-302
- Banerių stalčius BT-C1e

5 UŽBAIGIMAS

- Darbu rūšiuoklis JS-506 AR
- Vidinis susegiklis FS-533 AR
- Pramušimo priedas PK-519
- Susegimo priedas FS-539 AR
- Perjungiklis RU-513 AR
- Susegimo/bukletavimo priedas FS-539SD
- Perjungiklis RU-513
- Pramušimo priedas PK-524

LEGENDA

- Būtinas priedas
- Papildomai
- Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamais kitais priedais

UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Susegimas kampe



Susegimas dviejuose taškuose



2-jų skylių pramušimas



4-jų skylių pramušimas



Dvipusis spausdinimas/kopijavimas



Kombinuotas mixplex/mixmedia



Lenkimas per pusę



Lapų įterpimas, raportas



Laiško principo lenkimas



Bukletavimas



Ofsetinis rūšiavimas



Banerių spausdinimas

APRAŠYMAS

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

LK-102v3 PDF konvertavimas	PDF/A (1b); PDF kodavimas; skaitmeninis parašas
LK-105v4 OCR teksto atpažinimas	Paieškai tinkamas PDF ir PPTX
LK-106 Barkodai	Palaiiko barkodų spausdinimą
LK-107 Unikodai	Palaiiko unikodų spausdinimą
LK-108 OCR A ir B šriftai	Palaiiko OCR A ir B šriftų spausdinimą
LK-110v2 Dokumentų konvertavimas	Galimybė kurti įvairius bylų formatus DOCX; XLSX ir PDF/A
LK-111 ThinPrint® klientas	Persiunčiamų duomenų glaudinimui
LK-114 Serverless pull spausdinimas	Secure and Follow Me spausdinimo funkcijoms nereikalingas serveris
LK-115v2 TPM aktyvavimas	Trusted Platform Module duomenų šifravimas ir dešifravimo apsaugos modulis
LK-116 Antivirusinė	Bitdefender® Antivirusinė užtikrina skenavimą realiu laiku (įeinantys/išeinantys duomenys)
LK-117 FOIP aktyvavimas	Faksas per IP tinklus (T.38), reikalingas fakso priedas

JUNGTYS

FK-514 Fakso plokštė	Super G3 fakso, skaitmeninio fakso galimybė
UK-221 Bevielis tinklas	Bevielio tinklo jungtis
EK-608 USB I/F priedas	USB klaviatūros jungtis
EK-609 USB I/F priedas	USB klaviatūros jungtis; Bluetooth
IC-420 Fiery kontroleris	Profesionalus spalvinio spausdinimo kontroleris
VI-516 Sąsajos priedas IC-420	Fiery kontrolerio sąsajos kortelė
UK-115 Sąsajos plokštė IC-420	Fiery kontrolerio sąsajos plokštė
AU-102 Biometrinė autentifikacija	Pirštų venų skenavimas
ID kortelių skaitytuvas	Įvairių technologijų ID kortelėms
MK-735 Parengimo priedas	Identifikavimo kortelių skaitytuvo diegimo priedas

KITA

DF-632 Dokumentų padaviklis	Automatinis dokumentus vartantis padavimo dangtis 100 lapų
DF-714 Dokumentų padaviklis	Dvipusio skenavimo automatinis padavimo dangtis 100 lapų
OC-511 Originalus dangtis	Vietoj automatinio padavimo dangčio
WT-506 Darbinė lentynėlė	Autentifikacijos įtaisui padėti
KP-102 10-mygtukų klaviatūra	Naudojama vietoj liečiamojo ekrano
SC-509 Saugumo priedas	Kopijavimo apsaugos funkcija
EM-908 SSD	1 TB SSD padidinti saugojimo talpą
KH-102 Klaviatūros laikiklis	USB klaviatūros jungtis
CU-102 Oro valymo mazgas	Sumažina emisijas ir pagerino oro kokybę

TALPOS POPIERIUI

IM-102 Išmanus medijos sensorius	Automatiškai nustato popieriaus svorį ir tipą
PC-116 1x Universalus stalčius	500 lapų, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universalus stalčius	2x 500 lapų, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Didelės talpos stalčius	2,500 lapų, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Didelės talpos stalčius	1,500 + 1,000 lapų, A5-A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Didelės talpos stalčius	3,000 lapų; A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banerių stalčius	Banerių padavimui
DK-516x Spintelė	Popieriaus ar kt. saugojimui

UŽBAIGIMAS

JS-506 Darbų rūšiuklis	Atskiria įvairius darbus pvz. gautus fakso pranešimus
FS-533 Vidinis susegiklis	50-lapų susegimas, maks. 500 lapų išeiga
PK-519 Pramušimo priedas FS-533	2/4 skylių pramušimas, automatinis perjungimas
FS-539 Susegimo priedas	50-lapų susegimas, maks. 3,200 lapų išeiga
FS-539SD Bukletavimas	50-lapų susegimas; 20-lapų bukletavimas; maks. 2,200 lapų išeiga
PK-524 Pramušimo priedas FS-539/SD	2/4 skylių pramušimas; automatinis perjungimas
RU-513 Perjungiklis	FS-539/SD įdiegimui

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SISTEMOS FUNKCIJOS

Sistemos greitis A4	Iki 30/30 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
Sistemos greitis A3	Iki 15/15 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
Automatinis dvipusis A4	Iki 30/30 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
1 kopija A4	5.0/6.7 sek. (vienspalvis/spalvinis)
Įšilimo laikas	Apie 11/13 sek. (vienspalvis/spalvinis) ¹
Technologija	Lazeris
Spausdinimo milteliai	Simitri® V polimerizuoti spausdinimo milteliai
Panelės dydis/raiška	10.1" / 1024 x 600
Sistemos atmintis	8,192 MB (stand./maks.)
Sistemos kietasis diskas	256 GB SSD (stand.) / 1 TB SSD (papildomai)
Sąsaja	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (papildomai)
Tinklo protokoliai	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatinis originalų padavimas (papildomai)	Iki 100 originalų; A6-A3; 35-163 g/m ² ; galimas vartantis padaviklis arba dvipusio skenavimo padaviklis
ADF dvipusio padavimo nustatymas	Standartas (su dvipusio skenavimo padavikliu)
Popieriaus formatai	A6-SRA3; kitų nustatymų; baneriai maks. 1,200 x 297 mm
Popieriaus svoris	52-300 g/m ²
Popieriaus talpa	1,150 lapų / 6,650 lapų (stand./maks.)
Stalčius (standartas)	1x 500 lapų; A6-A3; kitų nustatymų; 52-256 g/m ² 1x 500 lapų; A5-SRA3; kitų nustatymų; 52-256 g/m ²

SISTEMOS FUNKCIJOS

Stalčius (papildomai)	1x 500 lapų; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 lapų; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 lapų; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1 x 1,000 lapų; A5-A4; 52-256 g/m ²
Didelės talpos stalčius (papildomai)	1x 3,000 lapų; A4; 52-256 g/m ²
Rankinis padavimas	150 lapų; A6-SRA3; kitų nustatymų; baneriai; 60-300 g/m ²
Užbaigimas (papildomai)	Ofsetas; grupavimas; rūšiavimas; susegimas; pramušimas; lenkimas per pusę, laiško principu; bukletavimas
Automatinis dvipusis	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Popieriaus išvedimas	Iki 250 lapų / iki 3,300 lapų (stand./maks.)
Susegimas	Maks. 50 lapų arba 48 lapų + 2 viršeliai (iki 209 g/m ²)
Susegimo išvedimo talpa	Maks. 100 rinkinių
Lenkimas laiško principu	Maks. 3 lapų
Laiško lenkimo išvedimo talpa	Maks. 30 lapų; nelimituota (be stalčiaus)
Bukletavimas	Maks. 20 lapų arba 19 lapų + 1 viršelis (iki 209 g/m ²)
Bukletų talpa	Maks. 20 bukletų; nelimituota (be stalčiaus)
Mėnesio apkrovimas	Rek. 25,000 lapų; Maks. ² 150,000 lapų
Spausdinimo miltelių išeiga	Juoda iki 28,000 lapų CMY iki 28,000 lapų
Ryškimo mazgo resursas	Juoda iki 225,000/1,000,000 lapų (būgnas/ryškalas) CMY iki 90,000/1,000,000 lapų (būgnas/ryškalas)
Elektros sąnaudos	220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 1.58 kW
Matmenys (P x I x A)	615 x 688 x 779 mm (be priedų)
Svoris	Apie 84.0 kg (be priedų)

SPAUSDINIMO FUNKCIJOS

Skiriamoji geba	1,800 (ekvivalentas) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Emuliacija	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Tvarkyklės	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.11 or later; Unix; Linux; Citrix
Spausdinimo šriftai	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilus spausdinimas	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); papildomai: WiFi Direct

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJA (PAPILDOMAI)

Spausdinimo kontroleris	Embedded Fiery IC-420
Kontroleris CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Atmintis/HDD	4,096 MB / 500 GB
Emuliacija	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Tvarkyklės	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.11 or later; Linux

SKENAVIMO FUNKCIJOS

Skenavimo greitis	Iki 100/100 psl./min. vienspūs (vienspalvis/spalvinis) Iki 200/200 psl./min. dvipūs (vienspalvis/spalvinis)
Skenavimo rezoliucija	Iki 600 x 600 dpi
Skenavimo būdai	Skenavimas į el. paštą (sau); SMB (Namai); FTP; dėžutė; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skenavimas
Bylų formatai	JPEG; TIFF; PDF; suspaustas PDF; koduotas PDF; XPS; suspaustas XPS; PPTX papildomai: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Skenavimo nukreipimas	2,000 adresatai + 100 grupių; LDAP palaikymas

KOPIJAVIMO FUNKCIJOS

Kopijavimo rezoliucija	600 x 600 dpi
Pustoniai	256 pustoniai
Multikopija	1–9,999
Originalo formatas	Maks. A3
Didinimas-mažinimas	25–400% kas 0.1% žingsniu; automatinis

FAKSIMILINĖS FUNKCIJOS

Standartas	Super G3 (papildomai)
Pranešimo perdavimas	Analoginis; i-Fax; spalvinis i-Fax; IP-Fax
Skiriamoji geba	Iki 600 x 600 dpi
Suderinamumas	MH; MR; MMR; JBIG
Modemo greitis	Iki 33.6 Kbps
Adresatai	2,000 pavienių + 100 grupių

VARTOTOJŲ DĖŽUTĖS FUNKCIJOS

Saugomi dokumentai	Iki 3,000 dokumentų ar 10,000 lapų
Vartotojų dėžučių tipai	Viešos; asmeninės (su slaptažodžiu arba autentifikacija); grupinės (su autentifikacija)
Sisteminių dėžučių tipai	Saugus spausdinimas; koduoto PDF spausdinimas; fakso priėmimas; fakso persiuntimas

KITOS FUNKCIJOS

Saugumas	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; IP filtravimas ir prieigų blokavimas; SSL3 ir TLS1.0/1.1/1.2 tinklo komunikacijos; IPsec palaikymas; IEEE 802.1x palaikymas; vartotojo autentifikacija; prisijungimas su autentifikacija; apsaugotas spausdinimas; Kerberos; kietojo disko perrašymas; kietojo disko kodavimas (AES 256); konfidencialūs faksai; duomenų šifravimas papildomai: Antivirusinis skenavimas realiu laiku (Bitdefender®); apsaugotas kopijavimas (Copy Guard, Password Copy)
Apskaita	Iki 1,000 vartotojų; Active Directory palaikymas (vartotojas + slaptažodis + el. paštas + smb katalogas); vartotojo galimų atlikti funkcijų apribojimas; autentifikacija su mobiliuoju įrenginiu (Android) papildomai: biometrinė autentifikacija (pirštų venų skenavimas); ID kortelių autentifikacija (ID kortelių skaitytuvas); autentifikacija su mobiliuoju įrenginiu (iOS)
Programinis palaikymas	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Įšilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.

² Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.

