



KONICA MINOLTA

**bizhub** c3100i

Spalvinis A4 spausdintuvas

**bizhub**  
**i-SERIJA**  
**IŠMANIAM**  
**DARBUI**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## PRIVALUMAI



### Mobili jungtis

Spausdinkite bet kada iš bet kur su inovatyviomis Konica Minolta mobilius spausdinimo technologijomis



### Aplinkosauga

Eko funkcijos energijos suvartojimo ir išlaidų mažinimui

## PRIEDAI

### 1 TALPOS POPIERIUI

Stalčius  
PF-P26

### 2 UŽBAIGIMAS

Išorinis susegiklis  
EH-T592



### LEGENDA

- Būtinasis priedas
- Papildomas
- Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamu kitu priedu virš jo

## UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Dvipusis



Susegimas  
kampe  
(išorinis)

## APRAŠYMAS

### TALPOS POPIERIUI

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| PF-P26 Stalčius | 250 lapų, A4, 60-176 g/m <sup>2</sup> |
|-----------------|---------------------------------------|

### UŽBAIGIMAS

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| EH-T592 Išorinis susegiklis | Iki 50 lapų susegimas |
|-----------------------------|-----------------------|

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### SISTEMOS SPECIFIKACIJOS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Greitis A4                      | Iki 31/31 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)                       |
| Automatinis dvipusis/greitis A4 | Iki 19/19 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)                       |
| 1 lapo išleidimo laikas A4      | 10.0/11.0 sec. (vienspalvis/spalvinis)                            |
| Įšilimo laikas                  | Apie 35 sek. (vienspalvis/spalvinis) <sup>1</sup>                 |
| Technologija                    | LED   |
| Spausdinimo milteliai           | Polimerizuoti spausdinimo milteliai                               |
| Panelės dydis/skiriamoji geba   | 2 line LCD / 240 x 48   |
| Atmintis                        | 512 MB (standartas/maks.)   |
| Šąsaja                          | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n         |
| Tinklo protokolai               | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour |
| Popieriaus formatai             | A6-A4; kitų nustatymų   |
| Svoris                          | 60-176 g/m <sup>2</sup>   |
| Popieriaus talpa                | 300 lapų / 550 lapų (standartas/maks.)                            |
| Rankinis padavimas              | 50 lapų; A6-A4; kitų nustatymų; 60-176 g/m <sup>2</sup>           |
| Užbaigimas (papildomai)         | Grupavimas; rūšiavimas; susegimas (išorinis)                      |
| Automatinis dvipusis            | A5-A4; 60-176 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Popieriaus išvedimas            | Iki 150 lapų  |
| Apkrovimas (mėn.)               | Rek. 1,600 lapų; Maks. <sup>2</sup> 62,000 lapų                   |
| Spausdinimo miltelių išeiga     | Juoda iki 6,000 lapų<br>CMY iki 4,000 lapų                        |
| Ryškinimo mazgo resursas        | CMYK iki 50,000 lapų  |
| Elektros sąnaudos               | 220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 1.11 kW                         |
| Matmenys (P x l x A)            | 410 x 430 x 255 mm (be priedų)                                    |
| Svoris                          | Apie 17.4 kg (be priedų)  |

### SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Skiriamoji geba      | 2400 x 600 dpi   |
| Emuliacija           | GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3   |
| Tvarkyklės           | Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11;<br>Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;<br>Windows Server 2016; Windows Server 2019;<br>Windows Server 2022; macOS 10.12 or later |
| Spausdinimo šriftai  | 94 PCL Latin; 93 PostScript 3 Emulation Latin  |
| Mobilus spausdinimas | AirPrint (iOS); Mopria (Android); WiFi Direct  |

### SISTEMOS SAVYBĖS

|          |  |
|----------|--|
| Saugumas | IP filtravimas ir priėgų blokavimas;<br>SSL3 and TLS1.1/1.2/1.3 tinklo komunikacijos;<br>IEEE 802.1x palaikymas; Vartotojo autentifikacija;<br>Apsaugotas spausdinimas |
| Apskaita | Iki 50 vartotojų paskyrų   |

<sup>1</sup> Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.

<sup>2</sup> Įsilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.

