



KONICA MINOLTA

bizhub c3120i

Spalvinis A4 daugiafunkcis įrenginys

bizhub
i-SERIJA
IŠMANIAM
DARBUI
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

PRIVALUMAI



Intuityvus valdymas

Valdykite daugiafunkcij įrenginį kaip išmanųjį telefoną su pilnai pritaikyta vartotojo sąsaja



Mobili jungtis

Spausdinkite bet kada iš bet kur su inovatyviomis Konica Minolta mobilios spausdinimo technologijomis



Aplinkosauga

Eko funkcijos energijos suvartojimo ir išlaidų mažinimui

PRIEDAI

1 TALPOS POPIERIUI

Stalčius
PF-P26

2 UŽBAIGIMAS

Išorinis susegiklis
EH-T592



LEGENDA

- Būtinasis priedas
- Papildomas
- Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamu kitu priedu virš jo

UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Dvipusis



Susegimas
kampe
(išorinis)

APRAŠYMAS

TALPOS POPIERIUI

PF-P26 Stalčius	250 lapų, A4, 60-176 g/m ²
-----------------	---------------------------------------

UŽBAIGIMAS

EH-T592 Išorinis susegiklis	Iki 50 lapų susegimas
-----------------------------	-----------------------

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SISTEMOS SPECIFIKACIJOS

Greitis A4	Iki 31/31 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
Automatinis dvipusis/greitis A4	Iki 19/19 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
1 lapo išleidimo laikas A4	10.0/11.0 sek. (vienspalvis/spalvinis)
Įšilimo laikas	Apie. 35 sek. (vienspalvis/spalvinis) ¹
Technologija	LED
Spausdinimo milteliai	Polimerizuoti spausdinimo milteliai
Panelės dydis/skiriamoji geba	2.8" / 320 x 240
Atmintis	512 MB (standartas/maks.)
Šąsaja	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour
Automatinis dokumentų padavimas	Iki 50 lapų; A5-A4; 60-105 g/m ² ; dvipusis skenavimas
Popieriaus formatai	A6-A4; kitų nustatymų
Popieriaus svoris	60-176 g/m ²
Popieriaus talpa	300 lapų / 550 lapų (standartas/maks.)
Rankinis padavimas	50 lapų; A6-A4; kitų nustatymų; 60-176 g/m ²
Užbaigimas (papildomai)	Grupavimas; rūšiavimas; susegimas (išorinis)
Automatinis dvipusis	A5-A4; 60-176 g/m ²
Popieriaus išvedimas	Iki 150 lapų
Apkrovimas (mėn.)	Rek. 1,600 lapų; Maks. ² 62,000 lapų
Spausdinimo miltelių išeiga	Juoda iki 6,000 lapų CMY iki 4,000 lapų
Ryškinimo mazgo resursas	CMYK iki 50,000 lapų
Elektros sąnaudos	220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 1.12 kW
Matmenys (P x I x A)	410 x 430 x 366 mm (be priedų)
Svoris	Apie 21.2 kg (be priedų)

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS

Skiriamoji geba	2400 x 600 dpi
Emuliacija	GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3
Tvarkyklės	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later
Spausdinimo šriftai	94 PCL Latin; 93 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilus spausdinimas	AirPrint (iOS); Mopria (Android); WiFi Direct

SKENAVIMO SPECIFIKACIJOS

Skenavimo greitis	Iki 30/16 psl./min. vienpusis (vienpusis/spalvinis) Iki 45/22 psl./min. dvipusis (vienpusis/spalvinis)
Skenavimo skiriamoji geba	Iki 600 x 600 dpi
Skenavimo būdai	El. paštas; SMB; FTP; TWAIN skenavimas; WIA skenavimas
Bylų formatai	JPEG; TIFF; PDF
Skenavimo nukreipimas	120 paskirtų vietų

KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS

Kopijavimo skiriamoji geba	600 x 600 dpi
Pustoniai	256 pustoniai
Multikopija	1-99
Originalo formatas	Maks. A4
Didinimas-mažinimas	25-400% kas 1.0%; Auto pritraukimas

FAKSO SPECIFIKACIJOS

Standartas	Super G3
Pranešimo perdavimas	Analoginis
Skiriamoji geba	Iki 400 x 400 dpi
Suderinamumas	MH; MR; MMR; JBIG
Modemo greitis	Iki 33.6 Kbps
Fakso nukreipimas	120 paskirtų vietų

SISTEMOS SAVYBĖS

Saugumas	IP filtravimas ir prieigų blokavimas; SSL3 ir TLS1.1/1.2/1.3 tinklo komunikacijos; IEEE 802.1x palaikymas; Vartotojo autentifikacija; Apsaugotas spausdinimas; Kerberos; Konfidencialus faksas
Apskaita	Iki 50 vartotojų paskyrų

¹ Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.

² Įšilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.

